

MAMMOSAN EVO-FILM

Igienizzante filmante per i trattamenti post-dipping
Prodotto viscoso a base di idrossiacidi e perossido di idrogeno

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

MAMMOSAN EVO-FILM è un igienizzante acido, ad ampio spettro d'azione, che contiene una miscela di idrossiacidi in associazione a perossido di idrogeno e sostanze dermoprotettive ad attività emolliente e reidratante

MAMMOSAN EVO-FILM si presenta come una soluzione molto viscosa di colore verde, pronta all'uso, indicata per i trattamenti dipping di igienizzazione dei capezzoli bovini dopo la mungitura

In questi utilizzi grazie alla sua elevata viscosità il prodotto non gocciola

MAMMOSAN EVO-FILM grazie alla presenza in formula di specifici componenti dermoprotettivi unisce all'efficacia igienizzante del trattamento una adeguata protezione della cute garantendo una buona morbidezza del capezzolo, la corretta idratazione cutanea e consente inoltre di prevenire fenomeni di arrossamenti e screpolatura del capezzolo

L'uso regolare di **MAMMOSAN EVO-FILM** consente una efficace prevenzione dell'insorgenza di mastiti sugli animali sottoposti al trattamento in quanto crea una barriera protettiva sull'orifizio del capezzolo che protegge i dotti galattoferi dall'entrata dei microrganismi responsabili di mastiti

MODALITÀ D'IMPIEGO

MAMMOSAN EVO-FILM si presenta come una soluzione molto viscosa e pronta all'uso

Al termine della mungitura immergere completamente i capezzoli di ogni bovina nel prodotto al tal quale servendosi dell'apposito **BICCHIEROTTO APPLICATORE** che può eventualmente venire collegato al sistema pneumatico di distribuzione del prodotto **IMPIANTO CENTRALIZZATO FORTEX**

Prima della mungitura successiva, si consiglia l'utilizzo di un pre-dipping schiumogeno sui capezzoli e sulla mammella degli animali e successiva asciugatura con carta a perdere o con panno in microfibra riutilizzabile

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE

Stato fisico	Liquido di colore verde
Odore	Caratteristico dei componenti
pH (a 20°C)	4.0 ± 0.5 (100%)
Peso specifico (a 20°C)	1,000 ± 0,05 g/cm ³
Viscosità dinamica	3500 (3000 - 4000) mPa-s

CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI

Nelle normali condizioni di impiego **MAMMOSAN EVO-FILM** non presenta alcuna attività corrosiva nei confronti delle superfici e dei materiali con le quali viene in contatto

SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]:

NON CLASSIFICATO

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e l'uso

STABILITÀ E STOCCAGGIO

Stabilità	Conservare per massimo 3 anni dalla data di confezionamento
Stoccaggio	Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali ben aerati

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza alla sezione 7

CONFEZIONI

TAN 25 Kg FU 200 Kg IBC 600 Kg

Scheda Tecnica **MAMMOSAN EVO-FILM**
Revisione Dicembre 2023

CHRISTEYNS ITALIA - Divisione FOOD HYGIENE
T. +39.02.99765.220 F. +39.02.99765.249

Via Aldo Moro, 30 - 20042 Pessano con Bornago (MI)
www.christeyns.com info.fhitalia@christeyns.com